

IK-S3009MT 非网管型交换机

Datasheet



ver 20230203

➤ 产品概述

IK-S3009MT 是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管 2.5G 接入交换机。IK-S3009MT 采用全金属机身,提供 8 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应 RJ45 端口和 1 个 10Gbps 上行 SFP+端口,所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能,无需配置,即插即用,满足大多数有线、无线以及监控等各种接入场景使用需求。

➤ 产品特点

- ✓ 即插即用,无需管理
- ✓ 8 个 2.5Gbps 下行 RJ45 端口
- ✓ 1 个 10Gbps 上行 SFP+端口
- ✓ 6KV 高规格防雷,保障用户网络稳定运行
- ✓ 全金属机身,高效散热
- ✓ 动态 LED 指示灯,有效协助故障分析
- ✓ 一键快速划分 VLAN

➤ 硬件规格

产品型号	IK-S3009MT
安装方式	桌面放装/壁挂安装
产品尺寸	168mm×95mm×32mm（长×宽×高）
端口	8 个 2.5Gbps 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 1 个 10Gbps 独立 SFP+端口
传输方式	存储转发
交换容量	60Gbps
包转发率	44.64Mpps
包缓存	16Mbit
MAC 地址表	4K
电源	外置 DC 12V/1A
防雷	共模 6KV
静电标准	接触：4KV 空气：6KV
整机功耗	≤12W
工作环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~90% 无凝结 存储温度：-40℃~70℃ 存储湿度：5%~90% 无凝结