iKuai Networks

构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心 iKuai as the lead of wireless speeds up your network by intelligent traffic control and promotes wireless marketing by authentication



IK-WX1500G-DP 吸顶AP datasheet

NETWORK SOLUTIONS
INTELLIGENT

产品概述

IK-WX1500G-DP是一款室内Wi-Fi6双频吸顶AP,双频的最大并发连接速率可以达到1501Mbps,适于为用户搭建稳定高速的无线网络。优化增强的无线发射功率和接收灵敏度,使得无线覆盖区域更大。最多可支持上百个无线终端的接入,满足高密度无线终端的应用场景需求。IK-WX1500G-DP具有良好的兼容性,支持市面上绝大多数无线终端的接入,用户可以使用手机,平板或者电脑在任何有无线信号覆盖的位置接入。

IK-WX1500G-DP支持AC管理,管理人员可以非常方便的对其进行远程的配置管理和状态监控。IK-WX1500G-DP支持多个SSID,可以方便用户实现终端接入控制。优先级策略的应用,确保了高优先级的业务能够获得更多的带宽资源,改善用户体验。

产品特点

- Wi-Fi6标准,速度更快,时延更低
- 双频并发,无线速率可达1501Mbps
- 802.3af/at 标准PoE 供电,安装部署更简单
- 终端智能漫游,大幅提升用网体验
- AC集中监控,管理更轻松
- 爱快云、E云 APP 异地运维管理,运维更方便

产品功能

施工便捷

标准P0E式供电,无需外接电源,无需更改原有电力布局,只需一根网线即可同时传输数据和电力,施工更加便捷高效。

WEB轻松监控


网关内置AC控制器可以对AP进行24小时实时监控,时刻掌握AP的运行状况、带机数量、累计流量等参数,针对问题AP可以实现快速的管理操作,大幅降低管理员的工作难度,同时管理员还可以对AP进行分组,对AP进行分组式批处理,节约配置时间。

智能终端漫游


设备支持基于802. 11kv协议的智能终端漫游,帮助终端自动关联到无线信号质量更好的AP上,有效提升用户的 用网体验和整网无线性能。

解决方案


爱快为商场提供了便捷的连网方式,为商场人群驻足提供了无线保障。十余种Portal认证满足了不同区域的认证需求,并为商家的宣传提供了有利的平台。




爱快酒店无线解决方案,针对酒店行业存在的网络问题制定,通过爱快固件、硬件和云平台的结合解决了网络不稳定、入住高峰期网速不流畅、维护管理困难等问题。



爱快针对医院联网需求,可通过自定义认证方式,适配医院各种个性化需求。爱快开放的标准API,能够灵活对接第三方应用或医院管理系统,同时爱快提供多种有效的安全加密机制,与腾讯云安全合作,有效防范机密泄露和蹭网盗网行为,保证了医院内外网络安全,杜绝不法分子的非法入侵。



爱快会场无线解决方案,为高密场景提供高效的无线覆盖。通过分流应用的方式,区分会场及会场其他需求网络,使会场无线网络更稳定、高速、安全。



会场区域

技术参数

产品型号	IK-WX1500G-DP
硬件规格	
尺寸	210mm×210mm×36mm(不包含安装支架)
安装方式	吸顶/壁挂安装
DC供电	12V/1A
POE供电	IEEE802. 3af/at
整机功耗	≤9W
网络接口	1个10/100/1000Mbps RJ45接口
RF功率输出	20dBm (2.4GHz) 21dBm (5GHz)
天线增益	2dBi (2.4GHz) 2dBi (5GHz)
空间流	2×2 MIMO (2.4G) 2×2 MIMO (5G)
无线速率	300Mbps (2.4G) 1201Mbps (5G)
Wi-Fi标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi6)
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH(无凝结)
推荐带机数量	≤60
拟覆盖半径(m)	20m(无遮挡)

软件规格		
WLAN功能		
各射频SSID数	4个	
SSID隐藏	支持	
各SSID可独立配置加密机制	支持	
访客模式	支持	
用户数限制	支持基于SSID的最大用户接入设置	
AP信号强度	支持六档信号强度手动切换	
分组管理	支持	
信道选择	手动、自动	
安全功能		
加密方式	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-PSK WPA-PSK+WPA2+PSK WPA2-PSK+WPA3+PSK	
黑白名单	基于AP、SSID的无线终端接入限制	
认证模式	支持用户、密码、手机、00、微信、微博等多种认证模式	
。 管理维护		
网络管理	支持爱快路由统一管理	
在线升级	支持	
定时开启	支持	
定时重启	支持	
离线检测及告警	支持	
用户统计	支持对接入用户的信息数据统计	
工作模式	Fit	

iKuai Networks

