

iKuai Networks


构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-S2110系列 非网管型POE交换机



NETWORK SOLUTIONS
INTELLIGENT

产品概述

IK-S2110是爱快面向小微企业推出的高性价比安防POE交换机。设备采用钢壳设计，保障设备长时间稳定静音工作，整机提供8个10/100Mbps下行POE电口和2个10/100Mbps上行电口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，设备功率可达90W，支持802.3af/at协议，端口供电功率可达30W，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。

IK-S2110使用简单方便，无需配置，即插即用，设备机身小巧，支持桌面、弱电箱、防水箱等地方放置使用，设备支持标准模式和VLAN模式，满足大多数无线以及监控等各种接入场景使用需求。

产品特性

- 无需任何配置，即插即用
- 标准IEEE 802.3af/at协议，供电更安全
- 两种工作模式，满足不同场景使用需求
- 设备空间占用小，可放置在弱电箱、监控防水箱等地方
- 金属机身，散热效果更好

技术参数


产品型号	IK-S2110
硬件规格	
尺寸	168mm×94mm×32mm
整机重量	≈0.47kg
安装方式	桌面/弱电箱放装
散热方式	自然散热
网络端口	8个10/100Mbps RJ45端口（支持POE供电） 2个10/100Mbps RJ45端口
传输方式	存储转发
交换容量	2Gbps
包转发率	1.488Mpps

硬件规格	
MAC地址表	1K
电源输入	AC 100~240V, 50/60Hz
整机功率	≤90W
POE功率	整机POE功率88W, 端口POE功率最大30W
静电标准	接触: ±6KV 空气: ±8KV
防雷等级	2KV
工作环境	工作温度: 0℃~40℃ 工作湿度: -40℃~70℃ 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝)

典型应用

应用特点

IK-S2110系列设备要求的特点是产品轻薄便捷、性价比高、适应性普遍、应用场景广泛、包括不限于高职教室教学场景、学生宿舍场景、医院病房场景，同时也适用于出租公寓、中小企业办公场景等等，监控终端数量多也无需购机，其轻薄特性满足狭小空间部署，减少施工部署难度。



iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>, 咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。