

iKuai Networks

构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-ES103G-P
千兆POE分线器



NETWORK SOFTWARE
INTELLIGENT

产品概述

IK-ES103G-P是爱快推出的高性价比小端口千兆POE交换机。整机提供3个10/100/1000Mbps电口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，具备良好的网络适应能力，同时上联端口具备POE受电功能，可接收符合IEEE 802.3af/at标准协议受电，并通过另外两个端口为其他设备提供标准IEEE 802.3af/at供电。

IK-ES103G-P使用简单方便，无需配置，即插即用，设备整机小巧，支持桌面、弱电箱放置使用，可灵活拓展各类监控网络，是安防监控类场景的理想选择。

产品特性

- 全千兆端口，保障数据高速传输
- 无需任何配置，即插即用
- 一键延长电&网传输距离，最远可达250米
- 设备空间占用小，可安装在弱电箱、监控防水箱等地方

技术参数

产品型号	IK-ES103G-P
硬件规格	
尺寸	100mm×49mm×25mm
整机重量	≈0.06kg
安装方式	桌面/弱电箱放装
网络端口	3个10/100/1000Mbps RJ45端口
传输方式	存储转发
交换容量	6Gbps
包转发率	4.46Mpps
MAC地址表	2K

硬件规格	
POE标准	IEEE 802.3af/at
POE供电功率	整机功率 \leq 25W 单端口功率 \leq 25W
防雷等级	4KV
使用环境	工作温度：0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C 工作湿度：10%~90%（无冷凝） 存储温度：-40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C 存储湿度：5%~90%（无冷凝）

iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>, 咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。